

# FuelMaster®

## Dieselin varastointi- ja tankkausratkaisut

### Tuoteopas

Saatavana olevat koot 1 200 - 9 000 litraa




## FuelMaster®

# Älykkäät dieselin varastointi- ja tankkausratkaisut

Saatavana olevat koot 1 200 - 9 000 litraa

Kingspan FuelMaster® -tuotevalikoimasta löydät vankan ja luotettavan paikallisen säilytysratkaisun. Tuotevalikoima on suunniteltu erityisesti dieselin turvalliseen varastointiin, tankkaamiseen ja suojaamiseen.



FuelMaster® tuotevalikoimassa saatavana on 1 200 - 9 000 litran säiliöitä useita eri malleja ja älykkäitä säiliöhallinta- ja valvontajärjestelmiä, jotka sopivat kaikkiin käyttötarkoituksiin maataloudessa, rakennustyömailla sekä erilaisiin kuljetustarpeisiin. FuelMaster® PRO sopii parhaiten käyttäjille, jotka tarvitsevat kattavamman alustan suurten käyttäjämäärien hallintaan.

Kaikki **FuelMasterin** säiliöt ovat kaksoisvaippaisia, mikä suojaa ympäristöä ja myös polttonestettä likaantumiselta. Säiliöissä on lukittava huoltoluukku, joka suojaa sisällä olevaa laitteistoa.

Kingspan FuelMaster® on laadukas, kustannustehokas ja vaatimukset täyttävä dieselin säilytysratkaisu. Käytössäsi on myös erinomaisesti toimiva asiakaspalvelu, ja säiliöllä on lisäksi 10 vuoden takuu\*.

### Tehosta ja turvaa liiketoimintasi

- Yli 40 vuoden kokemus Varma ja luotettava
- 10 vuoden takuu\* Täysi mielenrauha
- Teollisuudenalan johtavat hyväksynyt CE- ja ISO-sertifioinnit
- Taattu laatu Laatusertifikaatti BS EN ISO 9001:2000
- Eristetty varastointi Ympäristön suojele

### Säiliöhallinta- ja valvontajärjestelmät

FuelMaster® tarjoaa käyttöösi ainutlaatuisia säiliövalvonta- ja hallintajärjestelmiä, joilla ohjaat liiketoimintaasi fiksusti ja selkeästi.

#### FuelMaster® STANDARD JOSSA SÄILIÖNVALVONTA

Watchman® Sonic Plus (vakiokokonaisuudet 1-3) on paikallinen säiliövalvontajärjestelmä, jonka avulla käyttäjät voivat jatkuvasti valvoa säiliön dieselmäärää ja varmistaa, että diesel ei pääse loppumaan. Watchman Anywhere PRO (WAP-lisävaruste) soveltuu tarvittaessa etävalvontaan.

#### FuelMaster® PRO JOSSA FUEL MANAGEMENT CUBE

Fuel Management Cube (PROkokonaisuus 1) vakiojakelujärjestelmä pienille ja keskiuurille yrityksille (enintään 120 käyttäjää). Valtuutetun henkilökunnan suorittama nopea ja täsmällinen jakelu on varmistettu. Vksikkö sisältää sisäisen siirtopumpun, digitaalisen virtausmittarin ja paljon muuta.

#### FuelMaster® PRO WATCHMAN®-KÄYTÖLLÄ HALLINTAJÄRJESTELMÄ

The integral Watchman® Access hallintajärjestelmä on kattava alusta suurikaluksille yrityksille, joilla on jopa 20 000 käyttäjää. Järjestelmällä dieselin jakelua ja varastointia voidaan ohjata toimitushetkestä aina käyttöhetkeen saakka. Lisäominaisuuksiin sisältyvät: tiedot yksittäisistä käyttäjistä, GPSseurantalaitteet, tietojen livestriimaus 24/7, vuodontunnistus, luvan myöntäminen RFID-korteilla ja paljon muuta.



#### Laitteiden tekniset tiedot -Eritelmä 2\*

1. Kaksoisvaippasäiliö
2. Suuri kotelo (FM5000)
3. Diesel 72 L/min\*\* siirtopumppu
4. K33 Analoginen virtausmittari
5. Letkukela
6. A60 Automaattinen suutin
7. Suuttimen pidike
8. Watchman® Sonic Plus, jossa on Tasomittaus
9. Suodatin, jossa on tyhjennyskorkki
10. EURO VK -liitin
11. Spillstop Mekaaninen ylitäyttö Suojaus
12. Watchman® pääsynhallinta Järjestelmä (PRO-paketti 1)
13. Pulsar-virtausmittari (PRO-paketti 1)

\*Katso takasivulta lisää mallivaihtoehtoja.

\*\*Luettelut pumpun virtausnopeudet ovat pumpun valmistajan määrittelemät maksimivirtausnopeudet pumpun kautta. Todellinen virtausnopeus käytössä on pienempi. Kuinka paljon pienempi se on, riippuu laitteen spesifikaatiosta, siitä, kuinka hyvin, miten hyvin laitteita huolletaan, pumpattavan väliaineen laatu ja käyttölämpötila.

#### Tuotteen mitat

Tilavuus	1200 l	2500 l	3500 l	4000 l	5000 l	9000 l
Pituus	1900 mm	2460 mm	2850 mm	3900 mm	2850 mm	3280 mm
Leveys	1240 mm	1460 mm	2200 mm	1150 mm	2250 mm	2450 mm
Korkeus	1790 mm	1850 mm	1960 mm	2340 mm	2350 mm	2950 mm

Kaikki mitat ja tilavuudet ovat likimääräisiä. Mitat voivat vaihdella valmistusprosessin vaihteluiden ja/tai ympäristöolosuhteiden vuoksi. \*Kahden vuoden takuu laitteille.



## Mallivaihtoehdot

Kaikkiin alla oleviin mallivaihtoehtoihin on saatavana tietolomakkeet

### FuelMaster®

### FuelMaster® PRO

	STANDARD 1	STANDARD 2	STANDARD 3	STANDARD 1	STANDARD 2
Seloste	Vakio	Vakio	Vakio	PRO	PRO
Kaksoisvaippainen säiliö	•	•	•	•	•
Vihreä ovi	•	•	•		
Punainen ovi				•	•
Iso kaappi	•	•	•	•	•
Dieselin siirtopumppu, 72 l/min*	•	•			
Dieselin siirtopumppu, 100 l/min*			•	•	
Fuel Management Cube** (enintään 120 käyttäjää)					•
Watchman® Access Management -järjestelmä				•	
K33 Analoginen virtausmittari	•	•	•		
Pulser-virtausmittari				•	
6 m 3/4" jakeluletku (1200 & 2500 l: 4 m, 3500 & 9000 l: 6 m)	•	•			•
8 m 1" jakeluletku			•	•	
Letkukela (2500 l: 6 m; 3500-9000 l: 8 m)		•	•	•	•
Automaattinen suutin A60	•	•			•
Automaattinen suutin A80			•	•	
Suuttimen pidike	•	•	•		•
Suuttimen pidike, jossa automaattinen pumppukatkaisin				•	
Watchman® Sonic Plus Plus tasomittauksella	•	•	•		•
Säiliö valmisteltu Watchman® Anywhere Pro/WAPex -telemetrialaitteiden asennusta varten	•	•	•	•	•
Watchman® Access Level -mittaus ja vuotojen havaitseminen				•	
Suodatin, jossa on tyhjennyskorkki	•	•			•
Korkean virtausnopeuden suodatin, jossa suojakansi			•	•	
Säiliön sisäosa on valaistu	•	•	•	•	•
Täyttö EURO VK -liitännän kautta kotelossa	•	•	•	•	•
Spillstop Mekaaninen ylitäytönestins***	•	•	•	•	•
4" tarkastusaukko sisäsäiliössä	•	•	•	•	•
Vent Offset sisäsäiliöstä	•	•	•	•	•
Imuputkessa on ruuvattu laippa (tiivis liitos)	•	•	•	•	•
<b>Tuotekoodit ja tilavuudet</b>	0030900 (1200 l) 0030901 (2500 l) 0030902 (3500 l) 0030903 (4000 l) 0030904 (5000 l) 0030905 (9000 l)	0030941 (2500 l) 0030942 (3500 l) 0030943 (4000 l) 0030944 (5000 l) 0030945 (9000 l)	0030962 (3500 l) 0030963 (4000 l) 0030964 (5000 l) 0030965 (9000 l)	0030973 (4000 l) 0030974 (5000 l) 0030975 (9000 l)	0030952 (3500 l) 0030953 (4000 l) 0030954 (5000 l) 0030955 (9000 l)

\*Luettelossa mainitut pumpun virtausnopeudet ovat pumpun valmistajan määrittämät maksimivirtausnopeudet pumpun kautta. Todellinen virtausnopeus käytössä on pienempi.

Kuinka paljon alhaisempi riippuu laitteiston eritelmästä, siitä, miten hyvin laitteistoa huolletaan, pumpattavan väliaineen laadusta ja käyttölämpötilasta.

\*\*Sisältää pumpun, virtausmittarin, suuttimen ja suuttimen pidikkeen.

\*\*\* Asennetaan vain 3500-9000 L malleihin.

## TankkiTuomiset Oy

Sahamäentie 5, 27231 Lappi, Suomi

Puh.: 02 826 0070

Email: myynti@tankkituomiset.fi

tankkituomiset.fi

On pyritty kaikin tavoin varmistamaan, että tämän asiakirjan sisältämät tiedot ovat oikeita julkaisuuhetkellä. Tekniset tiedot voivat vaihdella (pienen parametrin sisällä) valmistusprosessin tai ympäristöolosuhteiden eroista johtuen. Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia, eikä niitä pidä pitää sitovina. Todellinen tuote voi vaihdella, ja tekniset tiedot, mitat, väri tai muut ominaisuudet voivat vaihdella. Varmistaaksesi, että näet uusimmat ja tarkimmat tuotetiedot, käy osoitteessa kingspan.co.uk.

Kingspan® ja leijonasyömböli ovat Kingspan Group plc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa ja muissa maissa.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Yritys on rekisteröity Pohjois-Irlannissa numerolla NI017631. Yhtiön rekisteröity toimipaikka: 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF, Pohjois-Irlanti. ALV GB412 5124 03. Euroopan toimisto: Kingspan Water & Energy sp. z o.o., 5 Topolowa St., 62-090 Rokietnica, Puola. NIP/VAT PL779 20 57 260.

v1.06.2023



FARMARISÄILIÖT YLI 50  
VUODEN KOKEMUKSELLE.

